



Produktdaten FASSON Vellum Extra/ S2000N / BG40 brownohne Aufdruck / **AA1658**Ausstellungsdatum : 26-
Sep-2005**Obermaterial**Ein weißes, oberflächengeleimtes,
superkalandriertes, holzfreies Druckpapier
Basisgewicht 73g/m² ISO 536

Dicke 0.069mm ISO 534

Klebstoff

Ein permanent haftender Klebstoff auf Acrylbasis

TrägerBG40 Braun, ein superkalandriertes
Pergaminpapier
Basisgewicht 60g/m² ISO 536

Dicke 0.055mm ISO 534

Transparenz 50% ISO 2469

Laminat

Gesamtdicke 0.133mm +/- 10%

LEISTUNGSMERKMALE

Anfassvermögen 700N/m FTM 9 glass

Schälfestigk.90° 300N/m FTM 2 st.st.

Min. Verkl.temp. 0 °C

Temp.bereich -20 °C --> +80 °C

Anmerkung: Bei den angegebenen Daten handelt
es sich um Durchschnittswerte.**Klebstoffleistung**Der Klebstoff zeichnet sich aus durch hohes
Anfassvermögen, exzellente Haftung und gute
Leistungen bei tiefen Temperaturen auf vielen
Substraten.Der Klebstoff entspricht den Anforderungen
nach FDA 175.105 und den Empfehlungen XIV
des BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung).
Er kann für den direkten Kontakt mit
trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln
eingesetzt werden.**Anwendungsbereich**Der Klebstoff ermöglicht eine Verklebung auf
vielen flachen und gebogenen Substraten,
Verpackungsmaterialien wie Karton,
Kunststofffolien und HDPE-Behälter
eingeschlossen.Zusätzlich zu den allgemein guten Leistungen
bei hohen und niedrigen Temperaturen kann
das Produkt in vielen Fällen erfolgreich bei
leicht beschlagenen Oberflächen eingesetzt
werden. Vorherige Tests unter
Praxisbedingungen werden empfohlen.**Druck / Verarbeitung**Das Obermaterial ermöglicht eine
ausgezeichnete Druckqualität in allen
gebräuchlichen Drucktechnologien.
Ausgezeichnete Verarbeitung im flachen und
rotativen Verfahren auf Breitbahnanlagen mit
hohen Verarbeitungsgeschwindigkeiten.**Lagerung**

Zwei Jahre bei +22 °C / 50 % rel. Luftfeuchte

Avery Dennison Roll Materials Europe
Lammenschansweg 140, P.O. Box 28
NL - 2300 AA Leiden - The Netherlands
Tel +31 71 5794100 - Fax +31 71 5794180
<http://www.europe.fasson.com>**Garantie**

Alle Angaben, technischen Informationen und Empfehlungen bzgl. der AVERY DENNISON-Produkte basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, die wir als zuverlässig erachten, stellen jedoch keine Garantie dar. Alle AVERY DENNISON-Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst entscheidet, ob sie für seine Zwecke geeignet sind. Wir garantieren bei unseren Produkten für ein Jahr ab dem Versanddatum, dass sie frei von Material- und Herstellungsmängeln sind. Wenn AVERY DENNISON innerhalb dieser Zeitspanne nachgewiesen wird, dass Produktmängel

vorliegen, wird das Material kostenlos ersetzt. AVERY DENNISON kann stattdessen auch eine Gutschrift über eine von AVERY DENNISON als angemessen betrachtete Summe ausstellen. Es können jedoch keine Ansprüche geltend gemacht werden, die über das Material hinausgehen, und AVERY DENNISON kann in keiner Weise für Folgeschäden oder beiläufig entstandene Schäden haftbar gemacht werden.

AUSSER DER OBEN GENANNTEN GARANTIE (DIE AUSDRÜCKLICH, ANSTATT ALLER ANDEREN GARANTIEN ABGEGEBEN WIRD) GELTEN FÜR DIE VON AVERY DENNISON VERKAUFTEN PRODUKTE KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN, WEDER ZUR MARKTFÄHIGKEIT NOCH ZUR EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. AVERY DENNISON SCHLIESST ALLE SOLCH ANDEREN GARANTIEN AUSDRÜCKLICH AUS. KEINE VERZICHTERKLÄRUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUSSCHLÜSSE ODER MODIFIKATIONEN DER VORANGEHENDEN BEDINGUNGEN HABEN GÜLTIGKEIT, SOLANGE SIE NICHT SCHRIFTLICH ERFOLGT UND VON EINEM LEITENDEN MITARBEITER VON AVERY DENNISON UNTERZEICHNET WORDEN SIND.

Kein Verkäufer, Vertreter oder Agent von AVERY DENNISON ist berechtigt, irgendeine Garantie oder Gewähr zu geben, noch irgendwelche Behauptungen aufzustellen, die dem Obigen entgegenlaufen.